

Link do produktu: <https://access24.com.pl/akumulator-li-ion-2ah-oneaccusystem-18v-hoegert-technik-p-1060.html>



Akumulator Li-Ion 2Ah, OneAccuSystem, 18V, Hoegert Technik

Cena **100,00 zł**

Cena poprzednia **119,00 zł**

Opis produktu

Akumulator 2Ah, 18V, OneAccuSystem

INDEKS (ID): HT2E239-A20

EAN: 5902801489761

YouTube: <https://youtu.be/VtKXWyABRRQ>

Lekki i kompaktowy magazyn energii dla wielu, zróżnicowanych urządzeń wchodzących w skład oferty marki.

- **Niewielka waga i wymiary** przyczyniają się do bardziej komfortowej i dłuższej pracy.
- **Zaawansowany moduł elektroniczny** monitoruje pracę akumulatora w celu maksymalizacji wydajności, czasu pracy, zwiększenia trwałości oraz bezpieczeństwa.
- **Ochrona przegrzania ogniw**, wydłuża czas ich pracy oraz poprawia trwałość.
- **Zabezpieczenie przed zwarcie prądowym** poprawia bezpieczeństwo pracy i przechowywania akumulatora.
- **Kontrola poziomu naładowania ogniw** wydłuża ich żywotność.
- **Ogniwa wykonane w najnowszej technologii litowo-jonowej** (Li-Ion) zapewniają wysoką efektywność energetyczną, trwałość oraz niezawodność.
- **Obudowa zabezpieczona** gumowymi **zderzakami** chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi.
- **Zabezpieczenia chroniące** ogniwa **przed wilgocią**.
- **Możliwa praca od - 18 °C** temperatury zewnętrznej pracy, poszerza skalę wykorzystania narzędzi.
- **Wskaźnik poziomu naładowania** wyświetla pozostałą do dyspozycji energię.

Akumulator 2 Ah

Komfortowa praca przy niskiej wadze i małych rozmiarach

1. Wentylacja poprawiająca sprawność działania akumulatora
2. Zabezpieczenie przed wilgocią
3. Zabezpieczenie antywibracyjne
4. Technologia Litowo-Jonowa
5. Obudowa wykonana z trudnopalnego tworzywa
6. Wskaźnik naładowania
7. odbojniki ochronne i antypoślizgowe
8. Ochrona przed przeładowaniem ogniów

Charakterystyka:

- Technologia – Li-on
- Napięcie – 18 V
- Pojemność – 2,0 Ah
- Waga – 0,42 kg
- Zabezpieczenia – przegrzania, przeładowania, zwarcia
- monitoring celi
- wzmocniona obudowa
- Wskaźnik naładowania
- Temperatura zewnętrzna pracy – od -18°C do +50°C
- **OneAccuSystem 18V**