

Dane aktualne na dzień: 07-03-2026 13:57

Link do produktu: <https://access24.com.pl/zasilacz-transformator-led-pro-gtv-12v-50w-ip20-napiecie-220-240-v-hz50-60-p-1053.html>



ZASILACZ TRANSFORMATOR LED PRO+ GTV 12V 50W IP20 NAPIĘCIE 220-240 V HZ50-60

Cena **39,90 zł**

Cena poprzednia **41,99 zł**

Opis produktu

ZASILACZ - TRANSFORMATOR marki GTV LED PRO+ 50W

LD-ZASPROPLUS50W-30

IDEALNIE WSPÓŁPRACUJE Z OŚWIETLENIEM

TRADYCYJNYM ORAZ LED!

Zasilacz obniża napięcie wejściowe z 220-230V do 12V. Dzięki temu może być stosowany do zasilania większości taśm i opraw meblowych LED. Zasilacz posiada zabezpieczenie przeciwzwarceniowe oraz przeciążeniowe, które zwiększa bezpieczeństwo jego użytkowania.

Cechą charakterystyczną zasilaczy z serii PRO od GTV jest wbudowany filtr EMC eliminujący uciążliwe piszczenie.

Zabezpieczenie przeciw przeciążeniowe ustawione jest na takim poziomie, że w sytuacji awaryjnej zasilacz się wyłączy a nie spali.

TRANSFORMATOR LED PRO+ 50W 12V

□Zasilacz przeznaczony jest do obniżania standardowego napięcia sieciowego (220-230V) do 12V, co **umożliwia jego**

zastosowanie do większości taśm opraw meblowych LED.

□Wbudowane zabezpieczenie przeciwzwarcowe i przeciążeniowe **zwiększa bezpieczeństwo korzystania z urządzenia**. W przypadku przeciążenia, zasilacz automatycznie się wyłącza, chroniąc przed uszkodzeniem.

□Zaawansowany filtr EMC **skutecznie eliminuje potencjalnie uciążliwe dźwięki piszczenia**, które mogą wystąpić w niektórych urządzeniach elektronicznych.

□Z maksymalną temperaturą pracy wynoszącą 80°C, zasilacz **może być bezpiecznie montowany** na meblach i innych materiałach drewnopochodnych.

□Optymalizacja energetyczna sprawia, że **urządzenie zużywa minimalną ilość prądu** w trybie czuwania, co przyczynia się do oszczędności energii.

□Funkcja SELV gwarantuje, że w przypadku awarii, **urządzenie generuje bardzo niskie napięcie bezpieczne** dla użytkownika

□Producent **GTV LD-ZASPROPLUS50W**

□Wymiary B x A x H [mm]: **185x65x22**

□Certyfikat CE: **tak**

□Certyfikat EAC: **tak**

□Częstotliwość [Hz]: **50-60**

□Moc źródła światła lub urządzenia [W]: **50**

□Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: **II**

□Napięcie wyjściowe prąd stały [V]: **12**

□Napięcie zasilania [V]: **220-240**

□Stopień ochrony IP: **20**

□Zasilanie prąd: **zmienny**